

# OMA-S

微型RGB 3雷射短焦投影機



- 領先的**RGB 3**雷射技術和 **FHD** 解析度 - 節能、生動的色彩和令人驚艷的細節
- 令人印象深刻的短焦鏡頭 - 相同距離下擁有更大的螢幕，可將投影機更靠近牆壁
- 微型、小巧靈活的設計，附贈手提收納包 - 隨處使用，簡易操作
- 自動梯形校正和即時對焦 - 自動調整以獲得清晰、鮮明和完美方正的影像



OMA-S是 Optoma 迄今最微型、節能和環保的投影機。僅重1公斤，其纖薄而小巧的外形提供了鮮明的色彩、令人難以置信的亮度和靈活的安裝，適用於家庭、各種沉浸式裝置以及在移動環境中使用。

採用優質的 RGB 3雷射光源技術和高清影像 1080p 解析度，OMA-S 擁有 1500HK 流明的亮度，相較於尺寸相似的投影機，可以產生準確的劇院級色彩。此短焦鏡頭可在距離僅 1.73M 多一點的地方，投射高達100吋的影像，非常適合在狹小的空間享受娛樂。

## Specifications

<b>顯示/影像規格</b>	
顯示技術	DLP™
解析度	1080p Full HD (1920x1080)
亮度 (HK)	1,500
對比度 (動態)	3,000,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3, 16:9
垂直梯形校正	+/-40°
支援自動垂直梯形校正	Yes
水平掃描率	15 ~ 140Khz
垂直掃描率	24 ~ 240Hz
均勻度	95%
投影尺寸	0.76m ~ 5.08m (30" ~ 200") 對角線
<b>光源規格</b>	
光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時
<b>光學規格</b>	
投射比	0.78:1
鏡頭變焦類型	固定
鏡頭焦距	4.049mm
鏡頭仰角	100%
<b>連線方式</b>	
連接埠	輸入 1 x USB-C power, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A power 0.5A, 1 x USB-C 輸出 1 x Audio 3.5mm 控制 1 x RS232 (via mini USB connector)
<b>基本規格</b>	
噪音值 (一般)	24分貝
噪音值 (最大)	28分貝
3D相容性	No
安全機制	Kensington 防盜鎖
OSD使用介面語言	10 語言: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
操作條件	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft
遙控器	有
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	3瓦
標準配件	Remote Adapter WiFi Dongle
<b>電源規格</b>	
消耗功率	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz
消耗功率 (最小)	32瓦
消耗功率 (最大)	65.5瓦
<b>重量與尺寸</b>	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	157 x 135 x 69
毛重	2.2 kg
淨重	0.9 kg

